

## AKKU LED



Lampada portatile LED con funzione di emergenza. Corpo e schermo trasparente anteriore in policarbonato ad alta resistenza meccanica. Staffa di supporto, posizionamento e trasporto per una migliore ergonomia. Presa fissa 16A 230V 2P + T schuko montata posteriormente per alimentazione di ulteriore utenza. In alimentazione 0,5m cavo elettrico 3G1,5 e spina volante schuko. Interruttore ON/OFF. Peso 2,30 kg. Sistema di illuminazione 127 LEDs (15.24 W). Autonomia 4h. Tempo di ricarica 3h. Batterie Ni-MH 14,4V 1800mAh. Alimentazione ~230V Grado di Protezione IP44

Caratteristiche funzionali:














accesa con alimentazione da rete, attivata la funzione di emergenza, batterie in ricarica.

spenta con alimentazione da rete, attivata la funzione di emergenza, batterie in ricarica.

spenta con alimentazione da rete, non attivata la funzione di emergenza, batterie in ricarica.

## SCHEDA TECNICA STATIVO SUPPORTO COMPONENTI P/n EL-00564-75-AL

Stativo di supporto con base treppiede, struttura completamente in tubo di alluminio. Regolazione in altezza 1090 mm / 1830 mm e bloccaggio di sicurezza mediante morsetto di serraggio in nylon. Per facilitare il trasporto la base è richiudibile su se stessa. Piedini in PVC. Peso 1,60kg. Portata 15kg. completo di piastra in nylon con fori ed asole per fissaggio apparecchiature,

-  **1,60kg**
-  **2 pieces - pezzi:  
0,034m<sup>3</sup>; 4,20kg**
-  **1090 - 1830mm**
-  **950mm**
-  **380mm**
-  **15kg**
-   **ø 26mm**
-  **ø 25mm**
-  **AL**
-  **PVC** feet - piedini
-  **1,5mm tubes - tubi**
-  **O** silver - argento

